



DIRECTIVES TECHNIQUES ET CONDITIONS DE GARANTIE

Les panneaux de pont Teakoya sont fabriqués à partir d'un panneau de bois composite constitué principalement de fibres de bois ayant subi un processus d'acétylation. Les panneaux de base sont produits par un acteur mondial de la production de fibres de bois et de panneaux MDF. Le fabricant indique que le matériau de base a une durée de vie prévue de plus de 50 ans en surface et de 25 ans lorsqu'il est installé sous terre. Ceci sans aucune protection ! Cette longue espérance de vie est comparable à celle de la plupart des bois durs. Les panneaux Teakoya présentent donc une durabilité et une stabilité dimensionnelle exceptionnelles. Ils sont résistants à l'eau, à la pourriture et à la moisissure, ont une qualité et une épaisseur constantes et peuvent être travaillés comme du bois normal. De plus, cette production est issue d'arbres provenant de forêts gérées durablement (certifiées FSC) et est conforme à la norme CARB2. Notre rôle consiste à usiner ces panneaux en y appliquant son design, en remplissant les rainures avec des matières synthétiques colorées à deux composants et en traitant et colorant la surface avec une huile à deux composants qui se lie moléculairement aux fibres de bois du panneau. Ce liant est obtenu en laissant pénétrer l'huile pendant environ 15 minutes, puis en la polissant. Plus le nombre de fibres liées moléculairement à l'huile est élevé, plus la protection contre les intempéries sera efficace et durable

Matériaux de fixation : Seuls des vis, des boulons et d'autres éléments en acier inoxydable de haute qualité peuvent être utilisés pour visser dans Teakoya ou pour fixer des objets. Les vis métalliques ordinaires rouilleraient à cause de la composition acide de Teakoya. En raison de sa structure fibreuse, Teakoya lui-même n'offre pas une bonne capacité de charge à la vis. Il faut donc toujours veiller à ce que les vis soient fixées dans la surface sous-jacente !

Pour la préservation des couleurs, les panneaux très exposés aux intempéries doivent être traités à l'huile pour Teakoya deux fois par an. Pour les parties plus protégées (sous la bâche, le cockpit, etc.), un entretien annuel peut suffire. Pour cela, seule l'huile originale Teakoya peut être utilisée ! Celle-ci a également la couleur correcte de la finition originale ! Il n'est PAS nécessaire de poncer les panneaux pour leur entretien. En cas de dommage, les panneaux peuvent cependant être poncés et recolorés avec l'huile d'origine.

Collage : Pour coller Teakoya sur le pont, seules des colles hybrides polymères à un ou deux composants peuvent être utilisées. Ces colles peuvent également être commandées auprès de votre revendeur Teakoya.

Teakoya est fourni avec une garantie de cinq ans contre le pourrissement, le fendillement, la pulvérisation du panneau, le relâchement ou la décoloration des joints élastiques. En ce qui concerne la couleur des panneaux, il convient de suivre les instructions d'entretien (entretien à l'huile Teakoya). Pour le collage, seules les colles appropriées peuvent être utilisées. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages mécaniques, à l'utilisation inappropriée de produits autres que ceux spécifiés ou aux dommages résultant de circonstances très exceptionnelles.

